

Braskem PP CP 496

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CP 496 یک کوپلیمر هتروفاز پلی پروپیلن با سرعت جریان مذاب متوسط و مقاومت ضربه بسیار بالا است. این رزین برای کاربردهایی که نیاز به چقرمگی عالی دارند مناسب است. کاربردها: ترکیبات فرآوری؛ قالب گیری تزریقی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا کوپلیمر ضربه‌ای جریان متوسط تردی فوق‌العاده بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	ترکیب	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.895	-	ASTM D792, ISO 1183

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.5	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
			-
	44	-	ASTM D785
	45	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی			
	MPa 900	psi 130534.2	ASTM D790
	MPa 750	psi 108778.5	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	بدون شکست	-	-
	بدون شکست	-	ASTM D256
	kJ/m ² 12	ft·lb/in ² 5.71	ISO 180
	kJ/m ² 53	ft·lb/in ² 25.22	ISO 180

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.