

Braskem PP CP360H

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

زیر گروه هموپلیمر شرح MWD باریک، دود / میعان کم کاربردها موارد پیشنهادی شامل نفاخته های اسپان باند دنیر ظریف، ریسندگی با سرعت بالا - نخ فیلامنت پیوسته می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا هموپلیمر انتشار دود پایین توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	نخ BCF فیلامنت‌ها غیر بافته‌ها غیر بافته‌های باند چرخشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 34	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D785	-	101	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4699.23	MPa 32.4	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 11	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 169694.46	MPa 1170	مدول خمشی
ASTM D256A	ft·lb/in 0.3933	J/m 21	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2256	-	% 120	ازدیاد طول الیاف
Internal Method	-	m/sec 66.7	سرعت غلتک جمع‌کننده
ASTM D2256	-	g/denier 2.30	تاب الیاف (Tenacity)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.