

Braskem PP DS6D82

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

زیر گروه: کوپلیمر تصادفی. توضیحات: قابلیت پردازش مداوم، خواص نوری خوب، قابلیت مهر و موم حرارتی در دمای پایین. کاربردهای پیشنهادی شامل پوشش مهر و موم حرارتی روی فیلم OPP است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا اپتیکال‌ها کوپلیمر تصادفی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.0	-	ASTM D1238

مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
ASTM D638	psi 2755.72	MPa 19.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 11	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 79770.9	MPa 550	مدول خمشی
ASTM D256A	ft·lb/in 1.7	J/m 91	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.