

Braskem PP ES 540S

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ES 540S یک کوپلیمر هتروفسیک با سیالیت بسیار بالا است که تعادل خوبی از سختی و ضربه را دارد. کاربردها: قالب گیری تزریقی قطعات نازک، فنجان ها، درپوش ها، لوازم خانگی. پردازش: قالب گیری تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب جریان بالا کوپلیمر ضربه ای	- - - -	- - - -
کاربردها	دستگاه ها بسته بندی ها فنجان ها	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.900	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 42	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
			-
	70		ASTM D785
	70		ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 7.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
			-
	MPa 1300	psi 188549.4	ASTM D790
	MPa 1250	psi 181297.5	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
			-
	J/m 35	ft·lb/in 0.6555	ASTM D256
	kJ/m ² 5.3	ft·lb/in ² 2.52	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
			-
	C° 105	F° 221.0	ASTM D648
	C° 105	F° 221.0	ISO 75-2/B

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.