

Braskem PP H 155

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

H 155 یک هموپلیمر با نرخ جریان ذوب فوق العاده بالا و توزیع وزن مولکولی باریک است که به طور خاص برای فرآیند ملت بلون طراحی شده است. این محصول قابلیت پردازش عالی و پوشش عالی بر روی غیر بافته‌ها را نشان می‌دهد و خواص مانع بسیار خوبی و تغییرات کوچک این خاصیت در جهت عرضی غیر بافته‌ها را فراهم می‌کند. کاربردها: غیر بافته‌ها توسط فناوری ملت بلون برای محصولات بهداشتی یکبار مصرف، محصولات بیمارستانی، فیلترها و جذب‌کننده‌های روغن. پردازش: اکستروژن الیاف.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب جریان بالا هموپلیمر توزیع وزن مولکولی باریک	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلترها کالاهای بیمارستانی غیر بافته‌های ذوب‌دمیده	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسنده‌گی)	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1300	-	ASTM D1238, ISO 1133
توزیع وزن مولکولی	3.80	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد محلول در زایلین	-	-	-
	% 2.5	-	ISO 16152
	% 2.5	-	ASTM D5492

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D790

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:	آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	مسئول تماس:
sales@su-jiao.com	ایمیل:		
www.polymersdata.com	وبسایت:		
+86-134-2475-5533	همراه:		

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.