

Braskem PP H 503 HS

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: H 503HS یک هموپلیمر با نرخ جریان مذاب پایین برای مصارف عمومی است. برای اکستروژن رافیا طراحی شده است. این محصول قابلیت پردازش عالی، تولید با سرعت بالا با پایداری مذاب خوب، تعادل سفتی/مقاومت ضربه خوب و انتقال بو و طعم کم را نشان می دهد. کاربردها: تک رشته ای برای طناب؛ تورهای ماهیگیری؛ کابل برای قایق؛ موهای مسواک و جارو؛ کیسه های صنعتی؛ کیسه های بزرگ؛ پشتهی فرش؛ پرده و روکش برای مرغداری و کشاورزی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	پایداری ذوب بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	جریان پایین	-	-
	انتقال بوی پایین	-	-
	انتقال طعم پایین	-	-
کاربردها	کابل زرهی	-	-
	کیسه ها	-	-
	پشتهی فرش	-	-
		-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	طناب نوار	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 4.0	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	103	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.0	psi 4931.29	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 12	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1400	psi 203053.2	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 35	ft·lb/in 0.6555	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 97.0 C° 55.0	- F° 206.6 F° 131.0	ASTM D648 - -
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 155	F° 311.0	ASTM D1525

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.