

# Braskem PP H 611

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

توضیحات: H 611 یک هموپلیمر با نرخ جریان مذاب پایین است که به طور ویژه برای قرار گرفتن در معرض نور خورشید طراحی شده است. این محصول قابلیت فرآیندپذیری خوب و مقاومت مذاب بالایی را نشان می دهد. کاربردها: کیسه های بزرگ؛ پارچه های سایه بان ساختمان؛ پرده و روکش برای مرغداری و کشاورزی؛ ژئوتکستایل ها.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت ذوب خوب قابلیت پردازش خوب هموپلیمر جریان پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای کشاورزی کیسه ها پارچه ها کاربردهای نساجی	- - - -	- - - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.1	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell	-	-	-
	99	-	ASTM D785
	99	-	ISO 2039-2

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 36.0	psi 5221.37	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 14	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1400	psi 203053.2	ASTM D790
	MPa 1450	psi 210305.1	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 40	ft·lb/in 0.7492	ASTM D256
	kJ/m <sup>2</sup> 3.4	ft·lb/in <sup>2</sup> 1.62	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 92.0	F° 197.6	ASTM D648
	C° 92.0	F° 197.6	ISO 75-2/B
	C° 53.0	F° 127.4	ASTM D648
	C° 53.0	F° 127.4	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 155	F° 311.0	ISO 306/A, ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.