

# Braskem PP H521

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

زیر گروه هموپلیمر توضیحات قالب گیری تزریقی، مصارف عمومی، انتقال آب کم کاربردها موارد پیشنهادی شامل نوار، الیاف فیلم شکاف دار، ظروف، بست ها، لوازم خانگی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا عمومی (هدف) هموپلیمر انتقال آب پایین	-	-
کاربردها	بسته بندی ها ظروف کالاهای خانگی فیبر فیلم برش نوار	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.6	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	103	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 37.2	psi 5395.41	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 10	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1650	psi 239312.7	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 37	ft·lb/in 0.693	ASTM D256A

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ازدیاد طول الیاف	% 36	-	ASTM D2256
تاب الیاف (Tenacity)	g/denier 4.50	-	ASTM D2256

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

مستول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.