

Braskem PP H540-03Z

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین پلی پروپیلن Braskem H540-03Z یک هموپلیمر است که ترکیبی از سفتی خوب با استحکام بهینه را ارائه می دهد. این رزین برای ترموفرمینگ، رافیا و همچنین کاربردهای قالب گیری تزریقی مناسب است. کاربردها: قالب گیری تزریقی ترموفرمینگ دیواره نازک نوار رافیا مطابق با: EU, No مناسب است. کاربردها: قالب گیری تزریقی ترموفرمینگ دیواره نازک نوار رافیا مطابق با: EU, No U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)1.1a 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه بندی های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.2	-	ISO 1133

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 5076.33	MPa 35.0	تنش کششی
ISO 527-2	-	% 11	کرنش کششی
ISO 178	psi 203053.2	MPa 1400	مدول خمشی
ISO 179/1eA	ft·lb/in ² 2.62	kJ/m ² 5.5	استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/B	F° 221.0	C° 105	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/A	F° 311.0	C° 155	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.