

Braskem PP H7058-25R

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین پلی پروپیلن Braskem H7058-25R یک هموپلیمر است که به ویژه برای قالب گیری تزریقی دیواره نازک توسعه یافته است. رزین پلی پروپیلن Braskem H7058-25R یک هموپلیمر با جریان آسان و مصارف عمومی با تعادل خوبی از خواص فیزیکی است. کاربردهای رزین پلی پروپیلن Braskem H7058-25R ظروف دیواره نازک لوازم خانگی بسته بندی اسباب بازی اطلاعات نظارتی رزین پلی پروپیلن Braskem H7058-25R باید با موارد زیر مطابقت داشته باشد: EU, No 10/2011 برای اطلاعات دقیق تر باید به مقررات مربوطه مراجعه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه بندی های استاندارد	EU شماره 10/2011	-	-
اشکال	پلتها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 25	-	ISO 1133

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 4786.25	MPa 33.0	تنش کششی
ISO 527-2	-	% 10	کرنش کششی
ISO 178	psi 203053.2	MPa 1400	مدول خمشی
ISO 179/1eA	ft·lb/in ² 1.43	kJ/m ² 3.0	استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/B	F° 176.0	C° 80.0	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/A	F° 302.0	C° 150	دمای نرم‌شوئندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.