

Braskem PP HP 502N

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HP 502N یک هموپلیمر با سیالیت کم است. کاربردها: قالب گیری تزریقی مبلمان، درب، بست، لوازم خانگی. پردازش: قالب گیری تزریقی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر جریان پایین	- -	- -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها مبلمان کالاهای خانگی	- - - -	- - - -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 11	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D2240	-	73	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 5076.33	MPa 35.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 9.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 203053.2	MPa 1400	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.5619	J/m 30	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 186.8	C° 86.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 303.8	C° 151	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.