

# Braskem PP HP 522J

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

HP 522J یک هموپلیمر با سیالیت کم با قابلیت پردازش خوب است. این محصول برای فیلم متالیزه، هم به صورت تک لایه و هم به صورت ساختارهای کواکسترود مناسب است. این محصول حاوی هیچ گونه ماده لغزنده یا ضد چسبندگی نیست و فاقد استئارات کلسیم است. کاربردها: فیلم های BOPP برای بسته بندی انعطاف پذیر. پردازش: فیلم دو محوره (BOPP)

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف پذیری خوب هموپلیمر جریان پایین	- - -	- - -
کاربردها	بسته بندی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	فیلم دو محوری قالب گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.905	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.1	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 9.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1550	psi 224808.9	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 50	ft·lb/in 0.9365	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 88.0	F° 190.4	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 152	F° 305.6	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.