Braskem PP HP 525M

تولیدکننده	Braskem	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HP 525M یک هموپلیمر با سیالیت متوسط است که برای تولید فیلم لوله ای شفاف با آب سرد (TWQ) تولید شده است. این محصول با سطح بالایی از عوامل لغزنده و ضد چسبندگی فرموله شده است. فیلم های ساخته شده با HP 525M شفافیت بسیار بالا، براقیت بالا، قابلیت چاپ خوب پس از عملیات کرونا و قابلیت آب بندی خوبی را نشان می دهند. کاربردها: اکستروژن فیلم برای بسته بندی انعطاف پذیر تنقلات، پاستا، نانوایی، جوراب ساق بلند، پیراهن، جوراب. پردازش: اکستروژن فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد بلوک بالا	-	-
	لغزش بالا	-	-
ویژگی‌ها	چاپ پذیری عالی	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	ضد بلوک بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	لغزش بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	جریان متوسط	-	-
کاربردها	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.905 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	93	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	11 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	88.0 C°	190.4 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	152 C°	305.6 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.