

Braskem PP HP 550R

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HP 550R یک هموپلیمر با سیالیت بالا است. کاربردها: قالب گیری تزریقی بدنه لوازم خانگی، درب، لوازم خانگی. اکستروژن الیاف برای فرش، موکت. پردازش: قالب گیری تزریقی، اکستروژن الیاف

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان بالا هموپلیمر	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها پشتی فرش کالاهای خانگی درپوش‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندهی) قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 24	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	104	-	ASTM D785
	98	-	ISO 2039-2

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی			
	MPa 36.0	psi 5221.37	ASTM D638
	MPa 34.0	psi 4931.29	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 9.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 1400	psi 203053.2	ASTM D790
	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 20	ft·lb/in 0.3746	ASTM D256
	kJ/m ² 2.2	ft·lb/in ² 1.05	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 103	F° 217.4	ASTM D648
	C° 88.0	F° 190.4	ISO 75-2/B

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.