

Braskem PP HP529J

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HP 529J یک هموپلیمر با سیالیت کم با قابلیت پردازش خوب است. این محصول هم برای ساختارهای تک لایه و هم برای ساختارهای کواکستروود مناسب است. این محصول حاوی هیچ گونه ماده لغزنده یا ضد چسبندگی نیست. کاربردها: فیلم های BOPP برای بسته بندی انعطاف پذیر. پردازش: فیلم دو محوره (BOPP)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف پذیری خوب قابلیت پردازش خوب هموپلیمر جریان پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته بندی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	فیلم دو محوری قالب گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.905	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 3.1	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4786.25	MPa 33.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 9.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 188549.4	MPa 1300	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.7492	J/m 40	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.