

Braskem PP TI6035NB

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

زیر گروه: کوپلیمر مقاوم در برابر ضربه. شرح: مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه آیزود، مقاومت عالی در برابر ضربه ناشی از سقوط در دمای پایین. کاربردها: موارد پیشنهادی شامل ترکیب، خودرو، قالب گیری تزریقی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت ضربه بالا کوپلیمر ضربه‌ای مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی ترکیب	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 3.8	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D785	-	76	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3103.81	MPa 21.4	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 9.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 139961.67	MPa 965	مدول خمشی
ASTM D256A	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D3763	-	J 40.7	ضربه پرتاب وزنه ایزاری

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.