

Braskem PP TI6120Q4

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

زیر گروه: کوپلیمر مقاوم در برابر ضربه. شرح: مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه آیزود، مقاومت عالی در برابر ضربه ناشی از سقوط در دمای پایین، چسبندگی خوب رنگ. کاربردها: موارد پیشنهادی شامل ترکیب، خودرو، قالب گیری تزریقی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت ضربه بالا کوپلیمر ضربه‌ای مقاومت در برابر ضربه دما پایین قابل رنگ آمیزی	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی ترکیب	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 12	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2755.72	MPa 19.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 9.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 115015.13	MPa 793	مدول خمشی
ASTM D256A	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D3763	-	J 47.5	ضربه پرتاب وزنه ایزاری

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.