Geon™ Vinyl Flexible 90042

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible 90042 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن پردازش شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای Geon™ Vinyl Flexible 90042 شامل صنعت خودروسازی و کاربردهای بیرونی است. ویژگی‌های اصلی آن: براقیت کم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش، کم	-	-
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو کاربرد در فضای باز قالب‌گیری نوار تزئینی	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.30 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	79	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.5 MPa	2828.24 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638
مقاومت پارگی	68.0 kN/m	-	ASTM D1004

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در دمای پایین	قبول	-	-
اتلاف مواد فرار	0.32 %	-	ASTM D1203B
ضد قارچ	قبول	-	ASTM G21
هوازنج گزنون	قبول	-	SAE J1960
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.