Geon™ Vinyl Flexible 90451

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Flexible 90451 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. این محصول می‌تواند از طریق قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. زمینه‌های کاربردی معمول شامل: صنعت خودروسازی است. ویژگی‌های اصلی آن: براقیت کم است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش، کم	-	-
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو تجهیزات داخلی خودرو	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.4 MPa	1943.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	56.0 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-34.0 C°	-29.2 F°	ASTM D746
انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۲۹ درجه سانتی‌گراد، ۱.۹۱ میلی‌متر)	قبول	-	GM 9503P

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست سوختن خودرویی	0 mm/min	-	FMVSS 302
بخارگرفتگی		-	SAE J1756
	88 %	-	SAE J1756
	90 %	-	SAE J1756

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
هوازنج گزنون	قبول	-	SAE J1960
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.