Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87548

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب پروفیل PVC شفاف، با ویژگی های نوری "آب شفاف" ذاتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-100912864	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2790 MPa	404656.02 psi	ASTM D638
استحکام کششی	53.4 MPa	7745.03 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2840 MPa	411907.92 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	88.5 MPa	12835.86 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	1100 J/m 570 J/m 140 J/m	- 20.6 ft·lb/in 10.68 ft·lb/in 2.62 ft·lb/in	ASTM D256A - - -
مقاومت در برابر ضربه سقوط	52.0 J/cm 173 J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	182 to 193 °C	359.6 - 379.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.