

Alkatane™ HD0690

HDPE, HMW	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Alkatane™ HD0690 یک درجه قالب‌گیری تزریقی از پلی‌اتیلن با چگالی بالا است که تعادل خوبی بین جریان و مقاومت در برابر ضربه دارد. Alkatane™ HD0690 برای تولید قالب‌های با کیفیت بالا مانند جعبه‌ها و سطل‌ها طراحی شده است. افزودن یک پایدارکننده UV باید در نظر گرفته شود، جایی که کاربرد مورد نظر شامل قرارگیری متناوب تا طولانی در معرض نور خورشید است. مناسب بودن برای استفاده در هر کاربرد باید با آزمایش‌های عملکرد مناسب تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	جریان خوب	ویژگی‌ها
-	-	مقاومت خوب در برابر ضربه	
-	-	چگالی بالا	
-	-	جعبه‌ها	کاربردها
-	-	AS 2070-1999 4.1.1(a)	رتبه‌بندی‌های استاندارد
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	
-	-	قالب‌گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.955	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 7.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ISO 2039-1	psi 6961.82	MPa 48.0	سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4206.1	MPa 29.0	استحکام کششی
ASTM D790	psi 14503.8	MPa 100	مدول خمشی
ASTM D256A	ft·lb/in 0.7492	J/m 40	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.