

ALKAMIX™ MB6003

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALKAMIX MB6003 یک مستریج آنتی استاتیک بر پایه یک ترکیب اتوکسیله شده آلکیل آمین با غلظت 2 درصد است. ALKAMIX MB6003 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن اضافه کرد تا به اتلاف تجمع بار استاتیک در طول تبدیل بعدی فیلم کمک کند. میزان افزودن توصیه شده 3 درصد برای ضخامت های کمتر از 100 میکرون و 2 درصد برای ضخامت های بیشتر از 100 میکرون است. با این حال، هنگام افزودن به گریدهای فیلم بسیار لغزنده باید دقت شود، زیرا هم لغزش (اروکامید یا اولئامید) و هم افزودنی آنتی استاتیک (یک آمین اتوکسیله شده) مهاجرتی سطحی هستند و ترکیب آنها روی سطح فیلم می تواند منجر به مشکلاتی در تیمار، آب بندی، چاپ و غیره شود... حداکثر میزان افزودن MB6003 بر اساس هم شیوه های خوب تولید و هم برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 4، CFR21 درصد است، زمانی که به فرمولاسیون پلی اتیلن عاری از هرگونه افزودنی دیگر اضافه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	آنتی استاتیک (2%)	-	-
ویژگی ها	آنتی استاتیک	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.