

ALKAMIX™ MB6007

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALKAMIX MB6007 یک مستریچ لغزنده است که با اولئامید با غلظت 1.1 درصد فرموله شده است. ALKAMIX MB6007 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن اضافه کرد تا ضریب اصطکاک کاهش یابد. سطح مورد نیاز بسته به ضریب اصطکاک مورد نظر، ضخامت فیلم و سایر عوامل مانند وجود سایر افزودنی ها (از جمله آنتی بلاک ها، رنگ ها / رنگدانه ها و غیره) متفاوت خواهد بود. حداکثر سطح افزودن MB6007 بر اساس عملکرد خوب تولید و برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 15 درصد است، هنگامی که به فرمولاسیون پلی اتیلن بدون هیچ گونه افزودنی لغزنده اضافه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	لغزش (1%)	-	-
ویژگی ها	لغزش	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	چگالی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.