

ALKAMIX™ MB6010

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALKAMIX MB6010 یک مستریچ کمک فرآیند بر پایه یک ترکیب فلوئوروپلیمر با غلظت 10 درصد است. ALKAMIX MB6010 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) اضافه کرد تا عیوب اکستروژن نوع شکست مذاب (پوست کوسه) را از بین ببرد. سطح مورد نیاز بسته به تجهیزات اکستروژن و نوع LLDPE مورد استفاده متفاوت خواهد بود، با این حال سطح افزودن توصیه شده بین 0.5 و 1 درصد است. ALKAMIX MB6010 با کمک فرآیند مورد استفاده در پلیمرهای فیلم Alkatuff سازگار است. حداکثر سطح افزودن MB6010 بر اساس عملکرد خوب تولید و برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 2.5 درصد است، هنگامی که به فرمولاسیون پلی اتیلن بدون هیچ گونه افزودنی دیگری اضافه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	پلتها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.964	-	ASTM D1505

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.