

ALKAMIX™ UHSMB

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALKAMIX UHSMB یک مستر بیج ترکیبی از لغزش و آنتی بلاک است که بر اساس یک حامل پلی اتیلن با چگالی پایین فرموله شده است. این مستر بیج با افزودنی لغزش (Erucamide) با غلظت 1.6 درصد و افزودنی آنتی بلاک با غلظت 9 درصد فرموله شده است. ALKAMIX MBUHSMB می تواند در حین اکستروژن به پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE) یا پلی اتیلن با چگالی پایین خطی اضافه شود تا انسداد فیلم و ضریب اصطکاک را کاهش دهد. سطح مورد نیاز بسته به خواص مورد نظر و وجود هر گونه افزودنی دیگر متفاوت خواهد بود، با این حال سطح افزودنی توصیه شده 2% برای LDPE و 5% برای LLDPE است. حداکثر سطح افزودنی UHSMB بر اساس بهترین شیوه های تولید و برای اطمینان از انطباق با الزامات اداره غذا و داروی ایالات متحده 12.5، CFR21، درصد است، زمانی که به یک فرمولاسیون پلی اتیلن بدون هیچ افزودنی دیگری اضافه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک (9%) لغزش (2%)	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ لغزش	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.964	چگالی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.