

Alkathene® WJG117

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

WJG117 یک پلی اتیلن با چگالی کم با جریان کم است که سطح بالایی از چقرمگی را ارائه می دهد. WJG117 برای قالب گیری های مقطعی ضخیم، درپوش ها و بست هایی که نیاز به سطح بالایی از چقرمگی دارند، مناسب است. WJG117 برای کاربردهای مقاوم در برابر ترک خوردگی تنش بالا توصیه نمی شود. مناسب بودن برای استفاده در هر کاربردی باید با آزمایش عملکرد مناسب تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	-	قابل قبول برای تماس با غذا	ویژگی ها
-	-	جریان پایین	
-	-	تردی فوق العاده بالا	
-	-	پوشش	کاربردها
-	-	بسته بندی ها	
-	-	AS 2070-1999 4.1.1(a)	رتبه بندی های استاندارد
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	
-	-	پلت ها	اشکال
-	-	قالب گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 1.7	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D2240	-	49	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 1508.4	MPa 10.4	
-	psi 1914.5	MPa 13.2	
ASTM D638	-	% 620	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 29007.6	MPa 200	مدول خمشی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D3418	F° 226.4	C° 108	دمای ذوب پیک

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.