

Alkathene® WNC199

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Alkathene WNC199 یک گرید پوشش اکستروژن است که بوی بسیار کم و ویژگی های مهر و موم حرارتی عالی را نشان می دهد. همچنین دارای کشش خوبی است که امکان وزن کم پوشش را در عین حفظ چسبندگی بسیار خوب به انواع مواد فراهم می کند. به طور ایده آل برای بسته بندی مایعات و سایر لمینت های بسته بندی مواد غذایی حساس مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا چسبندگی خوب کاهش خوب دوخت حرارتی خوب قابل مهر و موم حرارتی کم تا هیچ بوی	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	کاربردهای پوشش بسته بندی غذا لمینت ها بسته بندی	- - - -	- - - -
رتبه بندی های استاندارد	AS 2070-1999 4.1.1(a) FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	پلت‌ها	اشکال
-	-	پوشش اکستروژن	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.918	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 186.8	C° 86.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ASTM D3418	F° 222.8	C° 106	دمای ذوب پیک

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.