

## Alkathene® WRM124

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

WRM124 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که براقیت عالی و نسبت جریان / چقرمگی را همراه با تمایل کم به تاب برداشتن ارائه می دهد. WRM124 یک گرید با جریان بالا است که به طور خاص برای درب های قابل باز و بسته شدن، لوازم خانگی و اسباب بازی ها طراحی شده است. WRM124 برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مناسب است و با الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR 21 177.1520، پاراگراف (c)، مورد 2.1 مطابقت دارد.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا سختی خوب جریان بالا درخشش بالا وارپینگ پایین	-	-
کاربردها	کالاهای خانگی درپوش ها اسباب بازی ها	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.920	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 22	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی	hr 0.317	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	42	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 8.90	psi 1290.84	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 290	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 158	psi 22916.0	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	بدون شکست	-	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 45.0	F° 113.0	ASTM D648
	C° 34.0	F° 93.2	-
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 84.0	F° 183.2	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.