

# Alkathene® XLC177

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Alkathene XLC177 یک گرید پوشش اکستروژن است که کشش بسیار خوبی را نشان می دهد. چگالی بالاتر و MFI پایین این گرید، نرخ انتقال بخار رطوبت کم و چسبندگی گرم عالی را فراهم می کند. Alkathene XLC177 به طور خاص برای پوشش مقوای شیر طراحی شده است، اما به طور گسترده ای برای پوشش پارچه و تولید انبار کابینت نیز استفاده می شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک
-	-	قابل قبول برای تماس با غذا
-	-	کاهش خوب
-	-	چگالی بالا
-	-	جریان پایین
-	-	انتقال بخار رطوبت پایین
-	-	کاربردهای پوشش
-	-	پوشش های پارچه
-	-	پوشش های کاغذی
-	-	AS 2070-1999 4.1.1(a)
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1
-	-	رته بندی های استاندارد
-	-	پلت ها
-	-	اشکال

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	-	پوشش اکستروژن	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.923	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 4.5	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 195.8	C° 91.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ASTM D3418	F° 235.4	C° 113	دمای ذوب پیک

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com مسئول تماس:

www.polymersdata.com ایمیل:

+86-134-2475-5533 وبسایت:

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.