

AQUATUF® HMP-335 (Roto)

HDPE, HMW	دسته بندی	RAVAGO Kimya Plastik .Sanayi ve Ticaret A.S	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HMP-335 یک ترکیب پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای کاربردهایی مانند کاپاک یا فایق هایی طراحی شده است که به تعادل بین سفتی بالا و چقرمگی شدید نیاز دارند. ویژگی های کلیدی: پودر مش 35 قابلیت قالب گیری خوب مقاومت عالی در برابر آب و هوای طولانی مدت در فضای باز (UV15) تعادل برتر بین چقرمگی و استحکام سفتی بالا ضربه عالی در دمای پایین ترکیب شده برای پراکندگی یکنواخت افزودنی رنگ های طبیعی و همچنین استاندارد، سفارشی یا جلوه های ویژه موجود است رنگ های موجود ممکن است در دسترس باشند. به بولتن رنگ های موجود مراجعه کنید همچنین به صورت گلوله ای به عنوان HM-335 موجود است

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت قالب گیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	تردی فوق العاده بالا	-	-
شکل ظاهری	رنگ های موجود	-	-
	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پودر	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-
------------	-----------------	---	---

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

وزن مخصوص	g/cm ³ 0.944	-	ASTM D792
-----------	-------------------------	---	-----------

چگالی ظاهری	g/cm ³ 0.38	-	ASTM D1895
-------------	------------------------	---	------------

نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 4.0	-	ASTM D1238
---------------------------	--------------	---	------------

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

استحکام کششی	MPa 21.4	psi 3103.81	ASTM D638
--------------	----------	-------------	-----------

ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
-----------------	---	---	-----------

مدول خمشی	MPa 896	psi 129954.05	ASTM D790
-----------	---------	---------------	-----------

استحکام ضربه	J 92	-	ARM
--------------	------	---	-----

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
----------------------------------	--	---	-------

	HB	-	-
	HB	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

قابلیت ریختن (Pourability)	sec	-	ASTM D1895
----------------------------	-----	---	------------

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.