

Atlac 4010A

TS, Unspecified	دسته بندی	Reichhold .Chemicals, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Atlac 4010A یک محصول پلی استر ترموست است. این ماده می تواند با استفاده از تکنیک های پیچیدن فیلامنت، لایه گذاری دستی یا لمینت پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: کاربردهای پوشش. ویژگی ها شامل: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر حرارت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	لمینت ها	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پیچش فیلامنت لایه گذاری دستی لمینت کردن	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.11	-	ASTM D1895
سختی Barcol	26	-	ASTM D2583

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 2900	psi 420610.2	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 68.3	psi 9906.1	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 4.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3170	psi 459770.46	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 117	psi 16969.45	ASTM D790

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 96.1	F° 204.98	ASTM D648

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.