

# Atlac 711-05AS

TS, Unspecified	دسته بندی	Reichhold .Chemicals, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Atlac 711-05AS یک محصول پلی استر ترموست است. این ماده می‌تواند از طریق پیچش فیلامنت، لایه‌گذاری دستی یا لمینت پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: کاربردهای پوشش. ویژگی‌ها شامل: مقاومت شیمیایی، ضد آتش، مقاومت حرارتی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	لمینت‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پیچش فیلامنت لایه‌گذاری دستی لمینت‌کردن	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 1.21	-	ASTM D1895
سختی Barcol	38	-	ASTM D2583

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 3930	psi 569999.34	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 74.5	psi 10805.33	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 2.2	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3240	psi 469923.12	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 150	psi 21755.7	ASTM D790

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 127	F° 260.6	ASTM D648

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

مستول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.