

Atlac 797CT

TS, Unspecified	دسته بندی	Reichhold .Chemicals, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Atlac 797CT یک محصول پلی استر ترموست است. این محصول می تواند توسط پیچش الیاف، لایه گذاری دستی یا لمینت پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: کاربردهای پوششی. ویژگی ها شامل: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	لمینت ها	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	پیچش فیلامنت لایه گذاری دستی لمینت کردن	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.18	-	ASTM D1895
سختی Barcol	45	-	ASTM D2583

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 3450	psi 500381.1	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 53.8	psi 7803.04	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 2.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3520	psi 510533.76	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 117	psi 16969.45	ASTM D790

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 124	F° 255.2	ASTM D648

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.