

Auracell® H4

CA	دسته بندی	,Rotuba Extruders .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Auracell® H4 یک محصول استات سلولز (CA) است. این محصول می‌تواند با قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی: دوستدار محیط زیست/سبز.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.29	-	ASTM D792
جذب آب	% 2.3	-	ASTM D570

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	101	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 40.3	psi 5845.03	-
	MPa 49.6	psi 7193.88	-
	MPa 28.3	psi 4104.58	-
ازدیاد طول کششی	% 28	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1520	psi 220457.76	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 64.1	psi 9296.94	ASTM D790
تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D621
	% 1.00	-	-
	% 1.00	-	-
مقاومت به ضربه Izod شکافدار		-	ASTM D256
	J/m 53	ft·lb/in 0.9927	-
	J/m 150	ft·lb/in 2.81	-

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری تسریع شده	%wt 0.5	-	ASTM D706

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شروع جریان	C° 170	F° 338.0	ASTM D569
اتلاف مواد محلول	% 0.10	-	ASTM D570

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.