CYCOLAC™ INP338T resin

تولیدکننده	SABIC Innovative Plastics	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

SABIC INP338T یک رزین اصلاح کننده ضربه ABS با لاستیک فوق العاده بالا است و بر پایه لاستیک پلی بوتادین است. راندمان ضربه برتر، به ویژه در دماهای پایین ارائه می دهد. حساسیت به بریدگی را در هنگام آلیاژ شدن با پلیمرهای مهندسی کاهش می دهد. به راحتی پراکنده می شود. مقاومت در برابر سایش و مواد شیمیایی را برای پلیمرها فراهم می کند. چقرمگی را برای ورق PVC، پروفیل، لوله برق و کاربردهای قالب گیری تزریقی فراهم می کند. استحکام ضربه PVC بازیافتی و سایر مواد بازیافتی را افزایش می دهد. می توان آن را با پلی یورتان ها و سایر پلیمرها برای بهبود عملکرد و صرفه جویی در هزینه ها مخلوط کرد. می توان از آن برای بهبود عملکرد ضربه PC، پلی استرها و CPVC استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مدل‌ساز ضربه لاستیکی	-	-
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
وزن مخصوص		-	-
	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.25 g/cm³	-	ASTM D1895
BD	70 %	-	Internal Method
اندازه ذرات متوسط	200.0 µm	7.87 mil	Internal Method
کل مواد فرار NA	0.20 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	40	-	ASTM D2240

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.