Tygon B-44-4X

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Tygon B-44-4X یک محصول پلی وینیل کلراید است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Tygon B-44-4X شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی، شیلنگ/لوله و لوله کشی/لوله کشی/آب آشامیدنی می باشد. ویژگی ها عبارتند از: کم بو یا بدون بو/طعم، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، شفافیت، انعطاف پذیری خوب، غیر سمی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ طعم	-	-
	غیر سمی	-	-
	غیر مرطوب‌کننده	-	
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد		-	-
		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص NSF 51		
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.15 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	450 %	-	ASTM D638
مانایی فشاری	47 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D794
دمای تردی	-43.9 C°	-47.02 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام دی‌الکتریک	20 kV/mm	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.