Globalprene® 3501W

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalprene® 3501W یک ماده کوپلیمر استایرن-بوتادین-استایرن (SBS) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌های مهم Globalprene® 3501W عبارتند از: مطابق با REACH، مطابق با RoHS، استحکام بالا، کوپلیمر، ساختار پلیمر خطی. کاربردهای معمول شامل: افزودنی/مستر بچ، چسب‌ها/نوارها، کالاهای مصرفی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
	استحکام بالا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	ساختار پلیمر خطی	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	کفش‌ها	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
محتوای خاکستر	0.60 %	-	ASTM D5667
محتوای استایرن	31 %	-	ASTM D5775
ویسکوزیته	4.50 Pa·s	-	ASTM D2196
مواد فرار	0.17 %	-	ASTM D5668
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کارایی کوپلینگ	80 %	-	ASTM D5296

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.