Globalprene® 3741P

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر بلوکی استایرن - بوتادین که برای اصلاح آسفالت، چسب های مبتنی بر حلال و کاربردهای ترکیبی طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی ساختار پلیمر شاخه‌ای	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها تغییر آسفالت ترکیب	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باند شده	% 30.0	-	-
محتوای خاکستر	% 5.0	-	ASTM D5667
محتوای بوتادین	% 70	-	-
وزن مولکولی	Da 250000	-	ASTM D5296
محتوای استایرن	% 30	-	-
مواد فرار	% 0.21	-	ASTM D5668

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کارایی کوپلینگ	% 90	-	ASTM D5296

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.