EL-Lene™ H1000PWI

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EL-Lene H1000PWI یک ترکیب HDPE سفید است که با استفاده از فناوری دو وجهی ساخته شده است و رزین پایه به عنوان ماده MRS 10.0 (PE100) طبقه بندی می شود که خواص مکانیکی و قابلیت پردازش برتری را ارائه می دهد. علاوه بر این، دارای یک بسته UV و آنتی اکسیدان است که همراه با پراکندگی خوب رنگدانه سفید منجر به مقاومت UV طولانی مدت و پایداری حرارتی عالی می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل پخش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	چگالی بالا	-	-
کاربردها	لوله موج‌دار	-	-
	لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	ISO 1183
	0.970 g/cm³	-	-
	0.950 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	14 g/10 min	-	-
	0.30 g/10 min	-	-
سختی دورومتر	62	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2/100
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان القای اکسایش	min	-	ISO 10837

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	200 to 220 °C	392.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.