EL-Lene™ D777C

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EL-LENE D777C یک گرید LDPE اتوکلاو برای پوشش/لمینت اکستروژن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	کاهش گردن پایین	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش‌های پارچه	-	-
	پوشش‌های فویل	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	پوشش‌های کاغذی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	85.0 C°	185.0 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	107 C°	224.6 F°	ASTM D2117

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	300 to 330 °C	572.0 - 626.0 F°	-
گردن‌دهی (Neck-in)	50.0 mm	1.97 in	TPE

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.