Active Flow LP1040T

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Active-Flow LP1040T دارای ویسکوزیته کم، پایداری حرارتی بهتر و فرم پاستیل است، بنابراین می توان آن را با رزین های PE و PP به عنوان کمک فرآیند مخلوط کرد. Active-Flow LP1040T خروجی تولیدات را بهبود می بخشد و ضایعات تولید مانند PE و PP را کاهش می دهد و به عنوان کاهنده ویسکوزیته مذاب در طول فرآوری پلیمر بدون تغییر خواص فیزیکی یا مکانیکی عمل می کند. Active-Flow یک هموپلیمر پلی اتیلن با وزن مولکولی کم است که برای افزودن در فرآیند اکستروژن و قالب گیری تزریقی برای بهبود بهره وری، کاهش مصرف برق و بهبود پراکندگی رنگ طراحی شده است. Active-Flow با خواص پلیمرهای پلی الفین سازگار است. محصولات نهایی مرتبط بسته بندی مواد غذایی، ظروف مواد غذایی، جعبه خنک کننده، لوازم برقی، محصولات خانگی، لوازم بهداشتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	افزودنی	-	-
	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	ظروف غذا	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کالاهای خانگی محصولات بهداشتی	- -	- -
اشکال	خمیر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 g/cm³	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	15.0 to 40.0 mPa·s	15.0 - 40.0 cP	-
دوز مصرف	1.0 to 3.0 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.