CLARIX® 210805-01 Clear

تولیدکننده	A. Schulman Europe	**دسته بندی**	Ionomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یونومر روی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	یونومر روی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری فیلم هم‌اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882A
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
	MPa 29.0	psi 4206.1	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882A
	% 480	-	-
	% 410	-	-
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 36	oz 1.27	-
	g 36	oz 1.27	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 79.0	F° 174.2	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.