

## ASI POLYETHYLENE CP 879-01

LDPE	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CP 879-01 Natural یک پلی اتیلن با چگالی پایین، رزین هموپلیمر است که به طور خاص برای بسته‌بندی‌های رویی طراحی شده است. این ماده خواص نوری عالی و سختی خوبی برای بهبود قابلیت ماشین‌کاری فراهم می‌کند.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	- قابل قبول برای تماس با غذا - سختی خوب - هموپلیمر - قابل ماشین‌کاری اپتیکال‌ها	-	-
کاربردها	- بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	- FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	- رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شکل ظاهری			
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.932	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.0	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 21.4	psi 3103.81	-
	MPa 16.5	psi 2393.13	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 450	-	-
	% 540	-	-
مدول خمشی		-	ASTM D882
	MPa 262	psi 37999.96	-
	MPa 276	psi 40030.49	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 80	oz 2.82	ASTM D1709A
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	77	-	ASTM D2457
عبور نور (Transmittance)	% 4.4	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 4.4	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.