

## ASI POLYETHYLENE CP 814-01

LLDPE	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CP 814-01 Natural یک رزین پلی اتیلن خطی با چگالی کم با ویژگی‌های قالب‌گیری عالی و ضربه‌پذیری خوب در دمای پایین است. این محصول با مشخصات موجود در مقررات FDA CFR 177.1520 (c)، 2.1 مطابقت دارد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک
-	-	قابلیت قالب‌گیری خوب
-	-	قابلیت پردازش خوب
-	-	مقاومت در برابر ضربه دما پایین
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1
-	-	رتبه‌بندی‌های استاندارد
-	-	رنگ طبیعی
-	-	شکل ظاهری
-	-	پلت‌ها
-	-	ترکیب
-	-	قالب‌گیری تزریقی
-	-	اشکال
-	-	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.924	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 50	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D1693C	-	hr 50.0	مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی
ASTM D2240	-	50	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 1595.42	MPa 11.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 180	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 45977.05	MPa 317	مدول خمشی
ASTM D5420	-	J 27.1	ضربه Gardner

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	F° 95.8-	C° 71.0-	دمای تدری
-	F° 251.6	C° 122	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.