

## ASI POLYETHYLENE CP 812

LMDPE	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CP 812 یک رزین پلی اتیلن خطی با چگالی متوسط با ویژگی‌های قالب‌گیری عالی و ضربه‌پذیری خوب در دمای پایین است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت قالب‌گیری خوب مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن ترکیبی قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.935	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 5.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2146.56	MPa 14.8	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 150	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 80060.98	MPa 552	مدول خمشی
ASTM D624	-	kN/m 140	استحکام پارگی
ASTM D256	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	-	J 65.1	ضربه Gardner

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.