

ASI POLYPROPYLENE 1188-01

PP Homopolymer	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PP 1188-01 Natural یک پلی پروپیلن با ضربه بسیار بالا، نوع کوپلیمر، با خواص عالی در دماهای پایین است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	کوپلیمر ضربه‌ای	ویژگی‌ها
-	-	مقاوم در برابر دما پایین	
-	-	مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه	
-	-	رنگ طبیعی	شکل ظاهری
-	-	پلت‌ها	اشکال
-	-	ترکیب	روش فرآیند
-	-	اکستروژن	

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.898	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 5.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3002.29	MPa 20.7	استحکام کششی
ASTM D638	-	%	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 123282.3	MPa 850	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 9.93	J/m 530	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	-	J 17.0	ضربه Gardner

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 176.0	C° 80.0	
-	F° 122.0	C° 50.0	

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.