

ASI POLYPROPYLENE 1329H-01

PP Homopolymer	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PP 1329H-01 یک پلی پروپیلن با جریان بالا و ضربه متوسط است که برای قالب‌گیری قطعات نازک با فاصله‌های طولانی جریان قالب مناسب است. این ماده اجازه کاهش دما و فشارهای تزریق را می‌دهد و تنش را در قالب‌گیری به حداقل می‌رساند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا جریان بالا کوپلیمر ضربه‌ای مقاومت به ضربه متوسط	-	-
کاربردها	قطعات دیواره نازک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.900	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 23 g/10 min 17	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3045.8	MPa 21.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 10	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 155190.66	MPa 1070	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.87	J/m 100	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	-	J 13.6	ضربه Gardner

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.