

ASI POLYPROPYLENE 1500-01

PP Homopolymer	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PP 1500 یک پلی پروپیلن کوپلیمر با مقاومت ضربه فوق العاده بالا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	کوپلیمر ضربه ای	ویژگی ها
-	-	مقاومت فوق العاده بالا در برابر ضربه	
-	-	قالب گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.898	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 10	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D785	-	70	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2900.76	MPa 20.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 24	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 123282.3	MPa 850	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 9.93	J/m 530	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D256	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 167.0	C° 75.0	دمای تغییر شکل تحت بار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.