

ASI POLYPROPYLENE PP 3369-01

PP Homopolymer	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PP 3369 یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان متوسط، هسته دار و آنتی استاتیک است که برای قالب گیری قطعات دیواره نازک و بزرگ طراحی شده است. کاربردهای معمول شامل مقالات بسته بندی مانند درب و پوشش و ظروف بزرگ است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	هموپلیمر جریان متوسط	- -	- -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها ظروف	- - -	- - -
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب قالب گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.900	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 20	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 5221.37	MPa 36.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 8.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 189999.78	MPa 1310	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.487	J/m 26	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 248.0	C° 120	دمای تغییر شکل حرارتی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.