V-TEM 100

تولیدکننده	S&E Polymer Solutions, Inc.	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

S&E Polymer Solutions (SEPS) مجموعه‌ای از TPEهای فوق‌العاده نرم را در خط تولید VTEM خود برای کاربردها در بازارهای صنعتی، الکترونیکی، پزشکی و مصرف‌کننده ارائه می‌دهد. سختی این مواد در میان نرم‌ترین TPEها قرار دارد و استحکام پارگی، کشش و تنظیم فشاری استثنایی را نشان می‌دهد. اگر طراحی شما به گزینه‌هایی غیر از خط استاندارد VTEM ما نیاز دارد، ما یک TPE سفارشی طراحی خواهیم کرد تا نیازهای عملکرد خاص شما را برآورده کند. طراحان SEPS بیش از 60 سال تجربه در مهندسی و علم مواد دارند تا اطمینان حاصل کنند که TPEهای VTEM یا فرمولاسیون‌های سفارشی ما بهترین ارزش را برای کاربردهای خاص شما فراهم می‌کنند. V-TEMS چیستند؟ پلیمرهای پلاستیکی با دامنه‌ای از سختی‌ها و استحکام برای برآورده کردن نیازهای مختلف مواد. ویژگی‌های مواد V-TEMS ویسکوز، کشش بالا، ترموپلاستیک، غیر سمی، ضربه‌گیر، روان‌کننده. اصلاحات و افزودنی‌ها روغن‌های خاص برای ترشح، عطرها، افزودنی‌های بدون نسخه (OTC)، فرمولاسیون‌های مبتنی بر تری‌گلیسیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	کشیدگی بالا	-	-
	روانکاری شده	-	-
	غیر سمی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	22	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.869 MPa 0.765	psi 126.04 psi 110.95	ASTM D638 ASTM D412
تنش کششی	 MPa 0.0359 MPa 0.0752	- psi 5.21 psi 10.91	ASTM D412 - -
ازدیاد طول کششی	% 2000	-	ASTM D412
مانایی فشاری	%	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.